









夹紧气缸 - PNEUMATIC CLAMPS

<p>夹紧气缸 Pneumatic Clamp</p> <p>CPR25</p>  <p>缸径 25mm 夹紧力 30Nm 保持力 75Nm 可调角度 15-105° 重量 2,0Kg.</p> <p>PDF Catalogue</p>	<p>夹紧气缸 Pneumatic Clamp</p> <p>CPL40</p>  <p>缸径 40mm 夹紧力 140Nm 保持力 380Nm 打开角度 2-135° 重量 2,2-2,7Kg.</p> <p>PDF Catalogue</p>	<p>夹紧气缸 Pneumatic Clamp</p> <p>CPL50/63</p>  <p>欧洲规格 缸径 50/63mm 夹紧力 250/420Nm 保持力 1.300/1.700Nm 打开角度 2,5-135° 重量 4,0/5,0Kg.</p> <p>PDF Catalogue</p>	<p>夹紧气缸 Pneumatic Clamp</p> <p>CPL80</p>  <p>欧洲规格 缸径 80mm 夹紧力 1.000Nm 保持力 2.500Nm 打开角度 3-135° 重量 14Kg.</p> <p>PDF Catalogue</p>
<p>夹紧气缸 Pneumatic Clamp</p> <p>CPLV50/63</p>  <p>公差补偿(V). 10mm/230mm 欧洲规格 缸径 50/63mm 夹紧力 200/280Nm 保持力 200/280Nm 打开角度 2,5-135° 重量 4,0/5,0Kg.</p> <p>PDF Catalogue</p>	<p>手动夹紧器 Manual Clamp</p> <p>MC</p>  <p>重型 钢体 带手柄 保持力 160Nm 打开角度 60-120° 重量 4,3Kg.</p> <p>PDF Catalogue</p>	<p>夹紧气缸 Pneumatic Clamp</p> <p>CPN50/63</p>  <p>Naams 规格 缸径 50/63mm 夹紧力 250/420Nm 保持力 1.300/1.700Nm 打开角度 2,5-135° 重量 4,0/5,0Kg.</p> <p>PDF Catalogue</p>	<p>夹紧气缸 Pneumatic Clamp</p> <p>CPN80</p>  <p>Naams 规格 缸径 80mm 夹紧力 1.000Nm 保持力 2.500Nm 打开角度 3-135° 重量 11,5Kg.</p> <p>PDF Catalogue</p>
<p>夹紧气缸 Pneumatic Clamp</p> <p>CPR50/63</p>  <p>重型 钢体 缸径 50/63mm 夹紧力 270/420Nm 保持力 1.000 打开角度 15-120° 重量 5,0/5,5Kg.</p> <p>PDF Catalogue</p>	<p>夹紧气缸 Pneumatic Clamp</p> <p>DL63</p>  <p>重型 钢体 缸径 63mm 夹紧力 400Nm 保持力 600Nm 打开角度 45-90° 重量 10,0Kg.</p> <p>PDF Catalogue</p>		

气动夹爪 - PNEUMATIC GRIPPERS

<p>气动夹爪 Pneumatic Gripper</p> <p>B32A/B</p>  <p>缸径 32mm 夹紧力 850N/250N 打开角度 22,5-160° 重量 1,3-1,5Kg.</p> <p>PDF Catalogue</p>	<p>气动夹爪 Pneumatic Gripper</p> <p>B40A/B B40VA/B</p>  <p>缸径 40mm 容差 (V) 夹紧力 1.400/600N Clamp(V). 1.050/460N 打开角度 22,5-160° 重量 2,5Kg.</p> <p>PDF Catalogue</p>	<p>气动夹爪 Pneumatic Gripper</p> <p>G40.1</p>  <p>缸径 40mm 夹紧力 130Nm 保持力 200Nm 打开角度 15-105° 重量 1,8Kg.</p> <p>PDF Catalogue</p>	<p>冲压车间用气动夹爪 Transfer Gripper</p> <p>G20</p>  <p>缸径 22mm 夹紧力 20Nm 保持力 50Nm 打开角度 15-90° 重量 0,8Kg.</p> <p>PDF Catalogue</p>
--	---	---	--

伸缩定位销 - LOCATOR DEVICE

<p>伸缩定位销 Locator Device</p> <p>DCP30.1</p>  <p>缸径 30mm 行程 20-40Nm 推力 350N 拉力 250N 径向力 70N 轴向扭矩 4Nm 重量 0,8-1,1Kg.</p> <p>PDF Catalogue</p>	<p>伸缩定位销 Locator Device</p> <p>DCP40</p>  <p>缸径 40mm 行程 20-60mm 推力 600N 拉力 500N 径向力 150N 轴向扭矩 4-6Nm 重量 1,7-2,0Kg.</p> <p>PDF Catalogue</p>	<p>伸缩定位销 Locator Device</p> <p>DCP63.1</p>  <p>缸径 63mm 行程 20-60mm 推力 1500N 拉力 1400N 径向力 200N 轴向扭矩 4-6Nm 重量 2,8-3,1Kg.</p> <p>PDF Catalogue</p>	<p>伸缩定位销 Locator Device</p> <p>DCP40 (CNOMO 规格)</p>  <p>缸径 40mm 行程 25-50mm 推力 600N 拉力 500N 径向力 150N 轴向扭矩 4-6Nm 重量 1,7-2,0Kg.</p> <p>PDF Catalogue</p>
<p>伸缩定位销 Locator Device</p> <p>DCPD40W</p>  <p>缸径 40mm 行程 20-40Nm 推力 600N 拉力 500N 径向力 80N Ma.时扭矩 6Nm Mb.时扭矩 3Nm 重量 1,1-1,2Kg.</p> <p>PDF Catalogue</p>	<p>伸缩定位销 Locator Device</p> <p>DCPD63.1</p>  <p>缸径 63mm 行程 20-60Nm 推力 1500N 拉力 1350N 径向力 200N Ma.时扭矩 60Nm Mb.时扭矩 30Nm 重量 3,6-3,8Kg.</p> <p>PDF Catalogue</p>	<p>伸缩定位销 Locator Device</p> <p>DCPD50U</p>  <p>机械自锁系统 缸径 50mm 行程 40mm 推力 1000N 拉力 800N 径向力 400N Ma/Mb 40/80Nm 重量 6,7-7,0Kg.</p> <p>PDF Catalogue</p>	



钩销缸 - UNDERBODYCLAMPS

<p>钩销缸 UnderbodyClamp</p> <p>DCA50.2</p>  <p>VEP</p> <p>钢体 缸径 50mm 夹紧力 400dN 保持力 470dN 高精度定心 销孔ϕ. 20-40mm 重量 5,7Kg.</p> <p>PDF Catalogue</p>	<p>钩销缸 UnderbodyClamp</p> <p>DCA50R.1</p>  <p>VEP</p> <p>钢体 缸径 50mm 夹紧力 250dN 保持力 380dN 高精度定心 销孔ϕ. 18-40mm 重量 3,4Kg.</p> <p>PDF Catalogue</p>	<p>水平钩销缸 Horiz. UnderbodyClamp</p> <p>DCA50Z.1</p>  <p>VEP</p> <p>水平装置 铝体 缸径 50mm 夹紧力 200dN 保持力 330dN 高精度定心 销孔ϕ. 18-30mm 重量 3,0Kg.</p> <p>PDF Catalogue</p>	<p>钩销缸 UnderbodyClamp</p> <p>DCA40G</p>  <p>VEP</p> <p>轻型铝体 缸径 40mm 夹紧力 110dN 保持力 200dN 高精度定心 销孔ϕ. 16-32mm 重量 1,8Kg.</p> <p>PDF Catalogue</p>
<p>钩销缸 UnderbodyClamp</p> <p>DCA63V.2/V6</p>  <p>VEP</p> <p>新品 钢体 容差(V). 3mm/6mm 缸径 63mm 夹紧力 220-280dN 保持力 330dN 高精度定心 销孔ϕ. 20-40mm 重量 7,0Kg.</p> <p>PDF Catalogue</p>	<p>钩销缸 UnderbodyClamp</p> <p>DCA63LxV</p>  <p>VEP</p> <p>90°可旋转钩子 公差补偿(V). 3mm 缸径 63mm 夹紧力 200-280dN保持力 330dN 高强度销 销径ϕ. 20-40mm 重量 7,0Kg.</p> <p>PDF Catalogue</p>	<p>钩销缸 UnderbodyClamp</p> <p>DCA63CV</p>  <p>VEP</p> <p>钢体 销孔间隙补偿 容差(V). 3mm 缸径 63mm 夹紧力 220-280dN 保持力 330dN 高强度销 重量 7,5Kg.</p> <p>PDF Catalogue</p>	<p>钩销缸 UnderbodyClamp</p> <p>DCA63.1</p>  <p>VEP</p> <p>重型 钢体 缸径 63mm 夹紧力 700dN 保持力 770dN 高精度定心 销孔ϕ. 20-40mm 重量 7,3Kg.</p> <p>PDF Catalogue</p>
<p>钩销缸 UnderbodyClamp</p> <p>DPA50</p>  <p>VEP</p> <p>钢体 缸径 50mm 夹紧力 400dN 保持力 470dN 重量 6,2Kg.</p> <p>PDF Catalogue</p>			

翻转气缸 - PIVOT UNITS

<p>翻转气缸 Pivot Unit</p> <p>RFM.2/RF.2</p>  <p>VEP</p> <p>SBI 急停锁定系统 液压驱动控制 可调角度 缸径 100-125-160-200 打开角度 15°-129° 190-800Nm (90°)</p> <p>PDF Catalogue</p>	<p>翻转气缸 Pivot Unit</p> <p>RCM.2/RC.2</p>  <p>VEP</p> <p>可调角度 液压驱动控制 缸径 100-125-160-200 打开角度 15°-129° 190-800Nm (90°)</p> <p>PDF Catalogue</p>	<p>翻转气缸 Pivot Unit</p> <p>RP80.2</p>  <p>VEP</p> <p>缸径 80 扁平缸 打开角度 15-135° 100Nm (90°)</p> <p>PDF Catalogue</p>	<p>电动翻转气缸 Electric Pivot Unit</p> <p>GRE</p>  <p>VEP</p> <p>伺服电机 400V 伺服轴控制 打开角度 0-135° 负载: 500Nm 保持力: 2.000Nm 每3,5秒可调 0°-->135° 重量: 61Kg.</p> <p>PDF Catalogue</p>
<p>电动翻转气缸 Electric Pivot Unit</p> <p>GRE-FESTO</p>  <p>VEP</p> <p>FESTO 伺服电机 680V 伺服轴控制 打开角度 0-135° 负载: 500Nm 保持力: 2.000Nm 每3,2秒可调 0°-->135° 重量: 47Kg.</p> <p>PDF Catalogue</p>			

线性滑台 - LINEAR UNITS - (1/2)

<p>线性滑台 Linear Unit</p> <p>SLD.1</p>  <p>VEP</p> <p>SBI 锁定系统 2个工作位置 可调行程 缸径 40-50-63-80-125 行程 1-500mm 负载 40-600Kg. 重量 9,5-305 Kg.</p> <p>PDF Catalogue</p>	<p>线性滑台 Linear Unit</p> <p>SLDS.2</p>  <p>VEP</p> <p>夹紧锁定系统 2个工作位置 可调行程 缸径 63-80-125 行程 1-500mm 负载 150-600Kg. 重量 54-285 Kg.</p> <p>PDF Catalogue</p>	<p>线性滑台 Linear Unit</p> <p>SLG40</p>  <p>VEP</p> <p>轻型 定心锁定系统 2个工作位置 可调行程 缸径 40 行程 1-300 mm 负载 25 Kg. 重量 6,5-9,0 Kg.</p> <p>PDF Catalogue</p>	<p>线性滑台 Linear Unit</p> <p>SLCP63</p>  <p>VEP</p> <p>肘节锁定系统 1个工作位置 可调行程 缸径 63 行程 5-90 mm 负载 15 Kg. 重量 8,0 Kg.</p> <p>PDF Catalogue</p>
---	--	---	--

LINEAR UNITS Continue (2 of 2) ----->

请取消您的网络浏览器缓存，以确保下载最新版目录或 3Ds/ Cancel your web browser cache in order to be sure to download the last release catalogues or 3Ds



线性滑台 - LINEAR UNITS - (2/2)

电动线性滑台
Servo Linear Unit

SLDE



伺服滑台
SBI 锁定系统
4个工作位置
可调行程
尺寸 63-80
行程 0-500mm
负载 150-250Kg.



[PDF Catalogue](#)

电动线性滑台
Servo Linear Unit

SE80



伺服电机 400V
伺服轴控制
行程 0-250mm
每3,0 秒可调 0-250mm
行程 0-500mm
每4,5 秒可调 0-500mm
有效负载. 250Kg.



[PDF Catalogue](#)

电动线性滑台
Servo Linear Unit

SE 3D XYZ



定制线性系统
3D XYZ
伺服电机控制

示例：
行程 500mm
负载 200Kg



[Info](#)

增压缸 - FORCE MULTIPLIERS

增压缸
Force Multipliers

FM100



钢体
缸径 100mm
气缸行程 50-200mm
增压行程 8mm
气缸行程力 460 daN
增压力 4.500 daN
重量 20,5-26,5 Kg.



[PDF Catalogue](#)

请取消您的网络浏览器缓存，以确保下载最新版目录或 3Ds/ Cancel your web browser cache in order to be sure to download the last release catalogues or 3Ds